

**SOMMER
AKTION!**

Sirius Pack

FM75 EVO



2.900,- €

Stromversorgung	V	200/230
Phase	ph	1
Installierte MAX Leistung	kW	2.6
Produktion pro Stunde	p/h (pph)	0-300
Siegelbalken-Nutzabmessungen	mm	420x280
MAX Produktabmessungen	mm	400x250x160
MAX Spulenabmessungen (Durchmesser)	mm	250
MAX Folienspulenabmessungen (Breite)	mm	500
Arbeitstischhöhe	mm	925
Maschinenabmessungen mit geöffnetem Schutzdeckel	mm	1160x700x1220
Maschinenabmessungen mit geschlossenem Schutzdeckel	mm	1160x700x1120
Maschinengewicht (Netto/Brutto)	kg	112/136

- **Hochleistungsfähige Widerstände aus Stahl:** Reduzierung der Schrumpfzeit um 50% und der Heizzeit um 60%.
- **Soft Shrink zur Drehzahleinstellung des Gebläses:** perfektes Warmschrumpfen auch bei sehr leichten oder flexiblen Produkten. Die Siegelnähte öffnen sich nicht. Decibel sehr niedrige Lärmemission. Exklusives Patent.
- **Stopp Lüfter Comfort Zone:** Das unverzügliche Anhalten des Schrumpflüfters ist eine „grüne“ Lösung“, die eine Energieeinsparung um 20% und eine verbesserte Bedienerfreundlichkeit während des Verpackungsvorgangs ermöglicht, da der Lüfter gleichzeitig mit dem Öffnen der Glocke anhält.
- **Neue Leiterplatte der letzten Generation:** Qualitätskomponenten. Bildschirm mit 4 Ziffern.
- **Abfallwickler:** um 20% gesteigerte Produktivität.
- **Kühlung des Siegelbalkens:** gesteigerte Produktivität und verbesserte Siegelung.



www.siriuspack.de
info@siriuspack.de
+49 7022 607 236



minipack® - torre
Packaging machines and systems

Ausstellungsmaschine



minipack® - torre
Packaging machines and systems



**SOMMER
AKTION!**

Sirius Pack

Minima EVO



1.490,- €

Stromversorgung	V	200/230
Phase	ph	1
Installierte MAX Leistung	kW	1.2
Produktion pro Stunde	p/h (pph)	0-300
Siegelbalken-Nutzabmessungen	mm	380x250
MAX Produktabmessungen	mm	350x240x140
MAX Spulenabmessungen (Durchmesser)	mm	200
MAX Folienspulenabmessungen (Breite)	mm	350
Maschinenabmessungen mit geöffnetem Schutzdeckel	mm	930x550x580
Maschinenabmessungen mit geschlossenem Schutzdeckel	mm	930x550x370
Maschinengewicht (Netto/Brutto)	kg	36/48

- Leiterplatte mit optimaler Steuerung der Siegelung und Schrumpfung mit 10 voreingestellten und am Display anwählbaren Programmen Bildschirm mit 4 Ziffern
- Vergrößerter Spulenhalter zur Aufnahme von Standardspulen mit Ø200x350mm: lange Betriebsfähigkeit und wenige Produktionsunterbrechungen.



www.siriuspack.de
info@siriuspack.de
+49 7022 607 236



Ausstellungsmaschine



minipack® - torre
Packaging machines and systems

